



Typ	Normfinish DI12	Normfinish DI14	Normfinish DP12	Normfinish DP14	Normfinish DP17	Normfinish DP22	Normfinish NP12
Typ tryskání	injektorové	injektorové	tlakové	tlakové	tlakové	tlakové	mokrou cestou
Rozměry celkově	1250 x 1280 x 1970 mm	1550 x 1380 x 2045 mm	1250 x 1530 x 2080 mm	1.550 x 1.620 x 2.150 mm	1850 x 2090 x 2360 mm	2350 x 2090 x 2360 mm	1165 x 1450 x 1875 mm
Rozměry tryskacího prostoru	1100 x 800 x 740 mm	1370 x 890 x 810 mm	1100 x 930 x 830 mm	1370 x 1020 x 890 mm	1700 x 1400 x 1100 mm	2200 x 1400 x 1100 mm	1110 x 885 x 870 mm
Rozměry dveří	690 x 620 mm	790 x 690 mm	830 x 720 mm	920 x 780 mm	1290 x 990 mm	1290 x 990 mm	855 x 750 mm
Pracovní výška	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm	790 mm	790 mm	810 mm
Hmotnost	355 kg	480 kg	510 kg	705 kg	±1180 kg	±1430 kg	315 kg
Maximální zátěž	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	350 kg
Napájení	230V/50Hz/0,85 kW	230V/50Hz/0,85 kW	3x400V+N+earth/50Hz/1,2kW	3x400V+N+earth/50Hz/1,6kW	3x400V+N+earth/50Hz/3,3 kW	3x400V+N+earth/50Hz/3,3kW	230V/50Hz/0,65 kW
Osvětlení	1 x 22 W LED	1 x 22 W LED	1 x 50 W LED	1 x 50 W LED	2x 50 W LED	2x 50 W LED	1 x 22 W LED
Filtrační patry	1 x 4 m ²	2 x 4 m ²	2 x 4,4 m ²	3 x 4,4 m ²	2 x 21 m ²	3 x 21 m ²	ne
Spotřeba vzduchu (orientační)	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech
Cyklon	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano, nerez



Typ	Mistral Junior MI02	Mistral Junior MP02	Mistral Junior	Mistral MI04	Mistral MP04	Typ	Normfinish Powertrack Junior
Typ tryskání	injektorové	tlakové	injektorové	injektorové	tlakové	Typ tryskání	tlakové
Rozměry celkově	975 x 1260 x 1.980 mm	975 x 1260 x 1.980 mm	1250 x 1280 x 1925 mm	1225 x 1330 x 2090 mm	1225 x 1330 x 2090 mm	Rozměry celkově	800 x 600 x 1340 mm
Rozměry tryskacího prostoru	790 x 790 x 790 mm	790 x 790 x 790 mm	1110 x 800 x 860 mm	1105 x 795 x 874 mm	1105 x 795 x 874 mm	Vysavač	1.600 W
Rozměry dveří	690 x 750 mm	690 x 750 mm	690 x 795 mm	696 x 745 mm	696 x 745 mm	Přívodní tlak	5-6 barů max.
Pracovní výška	910 mm	910 mm	860 mm	824 mm	824 mm	Tryskací tlak	3,0 barů max.
Hmotnost	225 kg	240 kg	265 kg	355 kg	390 kg	Hmotnost	65 kg
Maximální zátěž	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	Maximální zátěž	-
Napájení	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,85 kW	230V/50Hz/0,85 kW	Napájení	230 V / 50 Hz
Osvětlení	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	Přívod vzduchu	½" vedení
Filtrační patry	1 x 4 m ²	1 x 4 m ²	1 x 4 m ²	1 x 21 m ²	1 x 21 m ²	Filtrační patry	-
Spotřeba vzduchu (orientační)	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech	cca 0,6 - 1 m ³ při 6 barech	cca 3 m ³ při 4 barech a 8mm trysce	Spotřeba vzduchu (orientační)	cca 0,6 m ³ při 3 barech a 4mm trysce
Cyklon	ne	ne	ne	ano	ano	Cyklon	ne