



	Normfinish DI12	Normfinish DI14	Normfinish DP12	Normfinish DP14	Normfinish DP17	Normfinish DP22	Normfinish NP12	Normfinish LP2500 + trysk. kontejner
Typ tryskání	injektorový	injektorový	tlakový	tlakový	tlakový	tlakový	vodní	tlakový
Celkové rozměry	1220 x 1275 x 2035 mm	1485 x 1620 x 2191 mm	1285 x 1520 x 2106 mm	1485 x 1620 x 2191 mm	1854 x 2073 x 2395 mm	2350 x 2073 x 2395 mm	1165 x 1450 x 1875 mm	8400 x 2400 x 3300 mm
Rozměry trysk. prostoru	1105 x 800 x 800 mm	1370 x 940 x 830 mm	1170 x 940 x 885 mm	1370 x 1040 x 940 mm	1700 x 1400 x 1090 mm	2200 x 1400 x 1090 mm	1110 x 885 x 870 mm	5700 x 2200 x 2200 mm
Rozměry dveřního otvoru	692 x 640 mm	835 x 670 mm	835 x 725 mm	935 x 785 mm	1265 x 925 mm	1265 x 925 mm	855 x 750 mm	2200 x 2200 mm
Pracovní výška	840 mm	840 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	810 mm	
Hmotnost	cca 380 kg	cca 480 kg	cca 550 kg	cca 705 kg	cca 1180 kg	cca 1430 kg	315 kg	3300 kg
Maximální zátěž	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	350 kg	2000 kg
Napájení	230V/50Hz/0,85 kW	230V/50Hz/0,85 kW	3x400V+N+earth/50Hz/1,2kW	3x400V+N+earth/50Hz/1,6kW	3x400V+N+earth/50Hz/3,3 kW	3x400V+N+earth/50Hz/3,3kW	230V/50Hz/0,65 kW	3x400V+N+earth/50Hz/7,0kW
Osvětlení	1 x 20 W LED	1 x 20 W LED	1 x 50 W LED	1 x 50 W LED	2x 50 W LED	2x 50 W LED	1 x 22 W LED	5 jednotek x 2 x 49 W
Filtrační patrony	1 x 4 m <sup>2</sup>	2 x 4 m <sup>2</sup>	2 x 4 m <sup>2</sup>	3 x 4 m <sup>2</sup>	2 x 21 m <sup>2</sup>	3 x 21 m <sup>2</sup>	ne	5 x 13 m <sup>2</sup>
Spotřeba vzduchu	600-1000 l/min při 6 barech	600-1000 l/min při 6 barech	3000 l/min při 4 barech	3000 l/min při 4 barech	3000 l/min při 4 barech	3000 l/min při 4 barech	0,6-1,0 m <sup>3</sup> při 6 barech	±3,0 m <sup>3</sup> při 4 barech s 8mm tryskou
Cyklon	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano - nerez	ano



	Mistral Junior MI02	Mistral Junior MP02	Mistral Junior	Mistral MI04	Mistral MP04	Normfinish Powertrack	Normfinish Powertrack Junior
Typ tryskání	injektorový	tlakový	injektorový	injektorový	tlakový	Typ tryskání	tlakový
Celkové rozměry	975 x 1.260 x 1.980 mm	975 x 1.260 x 1.980 mm	1.250 x 1.280 x 1.925 mm	1.225 x 1.330 x 2.090 mm	1.225 x 1.330 x 2.090 mm	Celkové rozměry	1.700 x 610 x 1.950 mm
Rozměry trysk. prostoru	790 x 790 x 790 mm	790 x 790 x 790 mm	1.110 x 800 x 860 mm	1.105 x 795 x 874 mm	1.105 x 795 x 874 mm	Motor Odsávání	3,0 kW 300 m <sup>3</sup> / 300 mBar (=30 kPa)
Rozměry dveřního otvoru	690 x 750 mm	690 x 750 mm	690 x 795 mm	696 x 745 mm	696 x 745 mm	Přívodní tlak	max. 8 barů
Pracovní výška	910 mm	910 mm	860 mm	824 mm	824 mm	Tryskací tlak	max. 8 barů
Hmotnost	225 kg	240 kg	265 kg	355 kg	390 kg	Hmotnost	350 kg
Maximální zátěž	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	Maximální zátěž	65 kg
Napájení	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,65 kW	230V/50Hz/0,85 kW	230V/50Hz/0,85 kW	Napájení	3 x 400 V / 50 Hz - 0 + earth
Osvětlení	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	2 x 18 W	Přívod vzduchu	¾" vzduchová hadice
Filtrační patrony	1 x 4 m <sup>2</sup>	1 x 4 m <sup>2</sup>	1 x 4 m <sup>2</sup>	1 x 21 m <sup>2</sup>	1 x 21 m <sup>2</sup>	Filtrační patrony	2 x 4,4 m <sup>2</sup>
Spotřeba vzduchu	0,6-1,0 m <sup>3</sup> při 6 barech	±3,0 m <sup>3</sup> při 4 barech	0,6-1,0 m <sup>3</sup> při 6 barech	0,6-1,0 m <sup>3</sup> při 6 barech	±3,0 m <sup>3</sup> při 4 barech	Spotřeba vzduchu	±3,0 m <sup>3</sup> při 6 barech s 6,3mm tryskou
Cyklon	ne	ne	ne	ano	ano	Cyklon	ano